

• SMARTEN
• YOUR
• ENERGY



SMILE Wallbox

SMILE-EVCT11

EV SERIE
LEISTUNG
11 kW



KfW förderfähig

Alpha Monitoring Ready

Max. Ladeleistung 11 kW

Intelligente Ladesteuerung

Moderner Zugangsschutz (RFID)

6 mA DC-Fehlerstrom-Schutz-Schalter integriert

SMILE Wallbox

SMILE-EVCT11



| Modell | SMILE-EVCT11 |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Abmessung (B x T x H) | 325 x 181 x 87 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Betriebstemperatur | -30°C bis 50°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 15 - 90 % |
| Betriebshöhe | < 2000 m |
| Produktgarantie | 2 Jahre |
| Eingang | |
| AC-Nennspannung | 400 V, 3P+N+PE |
| Nennstrom | 16 A |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Ausgang | |
| AC-Ausgangsspannung | 400 V |
| Max. Strom | 16 A |
| Nennleistung | 11 kW |
| Schnittstelle | |
| Ladestecker | Typ-2-Stecker |
| Kabellänge | 7 m |
| Zugangsschutz | RFID-Karte (inklusive) |
| Kommunikation | |
| EMS | RS485 |
| OCPP | OCPP 1.6 Json (OCPP 2.0 optional) |
| Alpha Monitoring Ready | Ja |
| Sicherheit | |
| RCD | 6 mA DC |
| IP-Schutzklasse | IP65 |

